



SIMBOLI  
SYMBOLS  
SYMBOLS  
SIMBOLES  
SIMBOLES

PRESTAZIONI ARGANI SASSI per inverter retroazionati  
PERFORMANCES OF SASSI GEAR for inverter with feedback  
LEISTUNGEN VON SASSI GETRIEBEN für Inverter mit geregelttem Betrieb  
PRESTACIONES DE LOS REDUCTORES SASSI por Inverter de lazo cerrado  
PERFORMANCES DE SASSI TREUILS pour inverter vectoriels

<b>speed</b>	<b>m/sec.</b>	Velocità puleggia Speed of the sheave Geschwindigkeit der Treibscheibe Velocidad de la polea Vitesse de la poulie
<b>∅</b>	<b>mm.</b>	∅ della puleggia ∅ of the sheave ∅ der Treibscheibe ∅ de la polea ∅ de la poulie
<b>RATIO</b>	<b>Nr</b>	Rapporto di riduzione Reduction ratio Untersetzungsverhältniss Reducciones Rapport de réduction
<b>o.b.l.</b>	<b>kg</b>	Max sbilanciamento ammesso Max. out of balance load allowed Max. ausgeglichene Belastung Max. carga desequilibrada Max. charge a lever en déséquilibre
<b>r.p.m.</b>		Numero giri del motore al minuto Number of motor revolutions per minute Anzahl der Motorumdrehungen / Min. Número de revoluciones del motor / min Nombre des tours moteur / min
<b>motor type</b>		Tipo di motore Motor type Motortyp Tipo del motor Type de moteur
<b>motor data</b>	<b>kWo</b>	Potenza asincrona del motore Motor asynchronous power Asynchrone Leistung des Motors Potencia asincrona del motor Puissance asynchrone du moteur
	<b>Nm</b>	Coppia nominale del motore Motor nominal torque Bemessungsmoment des Motors Par nominal del motor Couple nominale du moteur
	<b>kWs</b>	Potenza sincrona del motore Motor synchron power Synchrone Leistung des Motors Potencia del motor al sincronismo Puissance au synchronisme du moteur
<b>Hz regul.</b>	<b>Hz</b>	Hz da regolare con inverter Hz to be adjusted by the inverter Hz für die Regelung mit Frequenzumrichter Hz por la regulación con Inverter Hz pour la regulation avec inverter

Velocità Giri/min'	Speed R.p.m.	Geschw. U/min'	Velocidad R.p.m.	Vitesse Tours/min'
Carico statico max	Max static load	Max statische Achslast	Carga estatica max	Charge statique max

VELOCITÀ SPEED GESCHW. VELOCIDAD VITESSE	PULEGGIA SHEAVE TREIBSCH. POLEA POULIE	RAPPORTO RATIO ÜBERSETZ. REDUCCIONES RAPPORT	O.B.L.	R.P.M.	MOTOR TYPE	MOTOR DATA			HZ REGUL.
(m / sec)	∅ mm		(kg)			kWo	Nm	kWs	
0.70	360	2/71	500	1318	240095A/WF4	5.1	37.3	5.9	43.9
	360	2/71	570	1318	240118A/WF4	5.9	42.6	6.7	43.9
	400	1/45	526	1504	240095A/WF4	5.7	36.4	5.7	50.1
	450	1/45	470	1337	240095A/WF4	5.2	37.3	5.9	44.5
	480	1/55	440	1532	240095A/WF4	5.0	31.2	4.9	51.0
	520	1/55	421	1414	240095A/WF4	4.9	32.8	5.1	47.1
	0.80	360	2/57	410	1210	240095A/WF4	4.8	37.7	5.9
360		2/71	502	1507	240095A/WF4	5.9	37.3	5.9	50.2
360		2/57	513	1210	240118A/WF4	6.0	47.0	7.4	40.3
360		2/71	572	1507	240118A/WF4	6.7	42.4	6.7	50.2
360		2/57	551	1210	240142A/WF4	6.4	50.5	7.9	40.3
400		2/71	450	1356	240095A/WF4	5.3	37.3	5.9	45.2
400		2/71	513	1356	240118A/WF4	6.0	42.5	6.7	45.2
450		2/71	397	1205	240095A/WF4	4.7	37.3	5.9	40.1
450		1/45	462	1528	240095A/WF4	5.7	35.8	5.6	50.9
450		2/71	472	1205	240118A/WF4	5.6	44.3	7.0	40.1
480		1/45	438	1432	240095A/WF4	5.4	36.3	5.7	47.7
520		1/45	407	1322	240095A/WF4	5.1	37.2	5.8	44.0
560		1/45	377	1228	240095A/WF4	4.8	37.2	5.8	40.9
560		1/55	382	1501	240095A/WF4	5.0	31.8	5.0	50.0
560		1/45	389	1228	240118A/WF4	5.0	38.9	6.1	40.9
600	1/55	361	1401	240095A/WF4	4.8	32.6	5.1	46.6	
700	1/55	309	1200	240095A/WF4	4.1	32.8	5.2	40.0	
0.90	360	2/57	413	1361	240095A/WF4	5.4	37.7	5.9	45.3
	360	2/57	516	1361	240118A/WF4	6.7	46.9	7.4	45.3
	360	2/57	525	1361	240142A/WF4	6.8	47.5	7.5	45.3
	400	2/57	369	1225	240095A/WF4	4.8	37.3	5.9	40.8
	400	2/71	448	1526	240095A/WF4	5.9	36.8	5.8	50.8
	400	2/57	461	1225	240118A/WF4	6.0	47.0	7.4	40.8
	400	2/71	508	1526	240118A/WF4	6.7	41.9	6.6	50.8
	400	2/57	496	1225	240142A/WF4	6.5	50.4	7.9	40.8
	450	2/71	400	1356	240095A/WF4	5.3	37.3	5.9	45.2
	450	2/71	456	1356	240118A/WF4	6.0	42.5	6.7	45.2
	480	2/71	372	1271	240095A/WF4	5.0	37.6	5.9	42.3
	480	2/71	442	1271	240118A/WF4	6.0	44.7	7.0	42.3
	520	1/45	404	1487	240095A/WF4	5.7	36.4	5.7	49.5
	560	1/45	379	1381	240095A/WF4	5.4	37.1	5.8	46.0
	600	1/55	342	1576	240095A/WF4	5.0	30.3	4.8	52.5
600	1/45	352	1289	240095A/WF4	5.0	37.0	5.8	42.9	
700	1/55	308	1351	240095A/WF4	4.6	32.3	5.1	45.0	
1.00	360	2/57	412	1512	240095A/WF4	5.9	37.1	5.8	50.4
	360	2/57	515	1512	240118A/WF4	7.4	46.4	7.3	50.4
	360	2/57	525	1512	240142A/WF4	7.5	47.4	7.4	50.4
	400	2/57	371	1361	240095A/WF4	5.4	37.7	5.9	45.3

Velocità Giri/min'	Speed R.p.m.	Geschw. U/min'	Velocidad R.p.m.	Vitesse Tours/min'
Carico statico max	Max static load	Max statische Achslast	Carga estatica max	Charge statique max

**4 POLES**  
**3000 kg**

VELOCITÀ SPEED GESCHW. VELOCIDAD VITESSE	PULEGGIA SHEAVE TREIBSCH. POLEA POULIE	RAPPORTO RATIO ÜBERSETZ. REDUCCIONES RAPPORT	O.B.L.	R.P.M.	MOTOR TYPE	MOTOR DATA			Hz REGUL.
(m / sec)	Ø mm		(kg)			kWo	Nm	kWs	
1.00	400	2/57	465	1361	240118A/WF4	6.7	46.9	7.4	45.3
	400	2/57	472	1361	240142A/WF4	6.8	47.5	7.5	45.3
	450	2/57	328	1210	240095A/WF4	4.8	37.7	5.9	40.3
	450	2/71	401	1507	240095A/WF4	5.9	37.3	5.9	50.2
	450	2/57	410	1210	240118A/WF4	6.0	47.0	7.4	40.3
	450	2/71	458	1507	240118A/WF4	6.7	42.4	6.7	50.2
	450	2/57	441	1210	240142A/WF4	6.4	50.5	7.9	40.3
	480	2/71	375	1413	240095A/WF4	5.5	37.3	5.9	47.0
	480	2/71	436	1413	240118A/WF4	6.5	43.7	6.9	47.0
	520	2/71	346	1304	240095A/WF4	5.1	37.7	5.9	43.4
	520	2/71	394	1304	240118A/WF4	5.8	42.5	6.7	43.4
	560	2/71	319	1211	240095A/WF4	4.8	37.7	5.9	40.3
	560	1/45	369	1535	240095A/WF4	5.7	35.7	5.6	51.1
	560	2/71	379	1211	240118A/WF4	5.7	44.6	7.0	40.3
	600	1/45	350	1432	240095A/WF4	5.4	36.3	5.7	47.7
	700	1/45	302	1228	240095A/WF4	4.8	37.5	5.9	40.9
	700	1/55	306	1501	240095A/WF4	5.0	31.7	5.0	50.0
1.10	400	2/57	374	1497	240095A/WF4	5.9	37.5	5.9	49.9
	400	2/57	467	1497	240118A/WF4	7.4	46.9	7.4	49.9
	400	2/57	472	1497	240142A/WF4	7.4	47.4	7.4	49.9
	450	2/57	330	1331	240095A/WF4	5.2	37.5	5.9	44.3
	450	2/57	413	1331	240118A/WF4	6.5	46.9	7.4	44.3
	450	2/57	420	1331	240142A/WF4	6.6	47.5	7.5	44.3
	480	2/57	307	1247	240095A/WF4	4.9	37.7	5.9	41.5
	480	2/71	366	1554	240095A/WF4	5.9	36.1	5.7	51.7
	480	2/57	384	1247	240118A/WF4	6.1	46.7	7.3	41.5
	480	2/71	416	1554	240118A/WF4	6.7	41.1	6.5	51.7
	480	2/57	413	1247	240142A/WF4	6.5	50.1	7.9	41.5
	520	2/71	349	1434	240095A/WF4	5.6	37.2	5.8	47.8
	520	2/71	396	1434	240118A/WF4	6.4	42.6	6.7	47.8
	560	2/71	322	1332	240095A/WF4	5.2	37.4	5.9	44.3
	560	2/71	366	1332	240118A/WF4	6.0	42.7	6.7	44.3
	600	2/71	298	1243	240095A/WF4	4.9	37.3	5.9	41.4
	600	1/45	336	1576	240095A/WF4	5.7	34.8	5.5	52.5
	600	2/71	354	1243	240118A/WF4	5.8	44.6	7.0	41.4
	700	1/45	302	1351	240095A/WF4	5.2	37.1	5.8	45.0
1.20	450	2/57	332	1451	240095A/WF4	5.7	37.3	5.9	48.3
	450	2/57	415	1451	240118A/WF4	7.1	46.9	7.4	48.3
	450	2/57	420	1451	240142A/WF4	7.2	47.4	7.4	48.3
	480	2/57	309	1361	240095A/WF4	5.4	37.7	5.9	45.3
	480	2/57	387	1361	240118A/WF4	6.7	46.9	7.4	45.3
	480	2/57	394	1361	240142A/WF4	6.8	47.5	7.5	45.3
	520	2/57	284	1256	240095A/WF4	4.9	37.5	5.9	41.8
	520	2/71	336	1565	240095A/WF4	5.9	35.9	5.6	52.1
	520	2/57	355	1256	240118A/WF4	6.2	47.0	7.4	41.8
	520	2/71	381	1565	240118A/WF4	6.7	40.8	6.4	52.1
	520	2/57	382	1256	240142A/WF4	6.6	50.3	7.9	41.8
	560	2/71	324	1453	240095A/WF4	5.7	37.2	5.8	48.4
	560	2/71	368	1453	240118A/WF4	6.5	42.5	6.7	48.4

Velocità Giri/min'	Speed R.p.m.	Geschw. U/min'	Velocidad R.p.m.	Vitesse Tours/min'
Carico statico max	Max static load	Max statische Achslast	Carga estatica max	Charge statique max

VELOCITÀ SPEED GESCHW. VELOCIDAD VITESSE	PULEGGIA SHEAVE TREIBSCH. POLEA POULIE	RAPPORTO RATIO ÜBERSETZ. REDUCCIONES RAPPORT	O.B.L.	R.P.M.	MOTOR TYPE	MOTOR DATA			HZ REGUL.
(m / sec)	∅ mm		(kg)			kWo	Nm	kWs	
1.20	600	2/71	300	1356	240095A/WF4	5.3	37.3	5.9	45.2
	600	2/71	342	1356	240118A/WF4	6.0	42.5	6.7	45.2
	700	1/45	300	1473	240095A/WF4	5.7	36.5	5.7	49.1
1.30	450	2/57	318	1572	240095A/WF4	5.9	35.7	5.6	52.4
	450	2/57	398	1572	240118A/WF4	7.4	44.7	7.0	52.4
	450	2/57	402	1572	240142A/WF4	7.4	45.1	7.1	52.4
	480	2/57	311	1474	240095A/WF4	5.8	37.6	5.9	49.
	480	2/57	389	1474	240118A/WF4	7.2	46.7	7.3	49.1
	480	2/57	393	1474	240142A/WF4	7.3	47.2	7.4	49.1
	520	2/57	286	1361	240095A/WF4	5.4	37.7	5.9	45.3
	520	2/57	357	1361	240118A/WF4	6.7	46.9	7.4	45.3
	520	2/57	363	1361	240142A/WF4	6.8	47.5	7.5	45.3
	560	2/57	263	1264	240095A/WF4	4.9	37.2	5.8	42.1
	560	2/71	310	1574	240095A/WF4	5.9	35.7	5.6	52.4
	560	2/57	329	1264	240118A/WF4	6.2	46.7	7.3	42.1
	560	2/71	352	1574	240118A/WF4	6.7	40.6	6.4	52.4
	560	2/57	354	1264	240142A/WF4	6.7	50.5	7.9	42.1
	600	2/71	302	1469	240095A/WF4	5.7	37.3	5.9	48.9
600	2/71	343	1469	240118A/WF4	6.5	42.5	6.7	48.9	
700	2/71	255	1259	240095A/WF4	4.9	37.5	5.9	42.0	
700	1/45	284	1596	240095A/WF4	5.7	34.3	5.4	53.2	
700	2/71	303	1259	240118A/WF4	5.9	44.5	7.0	42.0	
1.40	480	2/57	295	1588	240095A/WF4	5.9	35.4	5.6	52.9
	480	2/57	369	1588	240118A/WF4	7.4	44.2	6.9	52.9
	480	2/57	373	1588	240142A/WF4	7.4	44.7	7.0	52.9
	520	2/57	287	1465	240095A/WF4	5.7	37.4	5.9	48.8
	520	2/57	359	1465	240118A/WF4	7.2	47.0	7.4	48.8
	520	2/57	363	1465	240142A/WF4	7.3	47.4	7.5	48.8
	560	2/57	265	1361	240095A/WF4	5.4	37.7	5.9	45.3
	560	2/57	332	1361	240118A/WF4	6.7	46.9	7.4	45.3
	560	2/57	337	1361	240142A/WF4	6.8	47.5	7.5	45.3
	600	2/57	246	1270	240095A/WF4	5.0	37.6	5.9	42.3
	600	2/71	288	1582	240095A/WF4	5.9	35.5	5.6	52.7
	600	2/57	307	1270	240118A/WF4	6.3	47.0	7.4	42.3
	600	2/71	327	1582	240118A/WF4	6.7	40.4	6.3	52.7
	600	2/57	331	1270	240142A/WF4	6.7	50.3	7.9	42.3
	700	2/71	257	1356	240095A/WF4	5.3	37.5	5.9	45.2
700	2/71	293	1356	240118A/WF4	6.0	42.7	6.7	45.2	
1.50	360	3/47	238	1247	240095A/WF4	4.9	37.2	5.8	41.5
	360	3/47	298	1247	240118A/WF4	6.1	46.7	7.3	41.5
	360	3/47	448	1247	240142A/WF4	9.2	70.4	11.0	41.5
	520	2/57	275	1570	240095A/WF4	5.9	35.8	5.6	52.3
	520	2/57	345	1570	240118A/WF4	7.4	44.7	7.0	52.3
	520	2/57	348	1570	240142A/WF4	7.4	45.2	7.1	52.3
	560	2/57	267	1458	240095A/WF4	5.7	37.6	5.9	48.6
	560	2/57	334	1458	240118A/WF4	7.1	46.7	7.3	48.6
	560	2/57	337	1458	240142A/WF4	7.2	47.2	7.4	48.6
	600	2/57	247	1361	240095A/WF4	5.4	37.7	5.9	45.3
	600	2/57	310	1361	240118A/WF4	6.7	46.9	7.4	45.3
	600	2/57	315	1361	240142A/WF4	6.8	47.5	7.5	45.3

Velocità Giri/min'	Speed R.p.m.	Geschw. U/min'	Velocidad R.p.m.	Vitesse Tours/min'
Carico statico max	Max static load	Max statische Achslast	Carga estatica max	Charge statique max

4 POLES  
3000 kg

VELOCITÀ SPEED GESCHW. VELOCIDAD VITESSE	PULEGIA SHEAVE TREIBSCH. POLEA POULIE	RAPPORTO RATIO ÜBERSETZ. REDUCCIONES RAPPORT	O.B.I.	R.P.M.	MOTOR TYPE	MOTOR DATA			Hz REGUL.	
(m / sec)	∅ mm		(kg)			kWo	Nm	kWs		
1.50	700	2/71	259	1453	240095A/WF4	5.7	37.5	5.9	48.4	
	700	2/71	294	1453	240118A/WF4	6.5	42.5	6.7	48.4	
	700	2/71	294	1453	240118A/WF4	6.5	42.5	6.7	48.4	
1.60	360	3/47	239	1330	240095A/WF4	5.2	37.5	5.9	44.3	
	360	3/47	299	1330	240118A/WF4	6.5	47.0	7.4	44.3	
	360	3/47	450	1330	240142A/WF4	9.8	70.2	11.0	44.3	
	560	2/57	258	1555	240095A/WF4	5.9	36.1	5.7	51.8	
	560	2/57	323	1555	240118A/WF4	7.4	45.2	7.1	51.8	
	560	2/57	326	1555	240142A/WF4	7.4	45.6	7.2	51.8	
	600	2/57	249	1451	240095A/WF4	5.7	37.3	5.9	48.3	
	600	2/57	311	1451	240118A/WF4	7.1	46.9	7.4	48.3	
	600	2/57	315	1451	240142A/WF4	7.2	47.4	7.4	48.3	
	700	2/57	211	1244	240095A/WF4	4.9	37.5	5.9	41.5	
	700	2/71	252	1550	240095A/WF4	5.9	36.3	5.7	51.7	
	700	2/57	263	1244	240118A/WF4	6.1	46.8	7.4	41.5	
700	2/57	267	1244	240142A/WF4	6.2	47.4	7.4	41.5		
700	2/71	286	1550	240118A/WF4	6.7	41.2	6.5	51.7		
1.70	360	3/47	239	1413	240095A/WF4	5.5	37.3	5.9	47.1	
	360	3/47	300	1413	240118A/WF4	6.9	46.7	7.3	47.1	
	360	3/47	450	1413	240142A/WF4	10.4	70.1	11.0	47.1	
	400	3/47	214	1272	240095A/WF4	5.0	37.5	5.9	42.3	
	400	3/47	214	1272	240095A/WF4	5.0	37.5	5.9	42.3	
	400	3/47	268	1272	240118A/WF4	6.3	46.9	7.4	42.3	
	400	3/47	403	1272	240142A/WF4	9.3	70.1	11.0	42.3	
	600	2/57	243	1542	240095A/WF4	5.9	36.4	5.7	51.4	
	600	2/57	304	1542	240118A/WF4	7.4	45.5	7.2	51.4	
	600	2/57	307	1542	240142A/WF4	7.4	46.0	7.2	51.4	
	700	2/57	212	1322	240095A/WF4	5.2	37.5	5.9	44.1	
	700	2/57	265	1322	240118A/WF4	6.5	46.8	7.4	44.1	
700	2/57	270	1322	240142A/WF4	6.6	47.6	7.5	44.1		
1.80	360	3/47	240	1496	240095A/WF4	5.9	37.5	5.9	49.8	
	360	3/47	301	1496	240118A/WF4	7.4	46.9	7.4	49.8	
	360	3/47	452	1496	240142A/WF4	11.0	70.4	11.0	49.8	
	400	3/47	215	1346	240095A/WF4	5.3	37.6	5.9	44.8	
	400	3/47	269	1346	240118A/WF4	6.6	46.9	7.4	44.8	
	400	3/47	405	1346	240142A/WF4	9.9	70.4	11.0	44.8	
	700	2/57	212	1400	240095A/WF4	5.5	37.5	5.9	46.7	
	700	2/57	265	1400	240118A/WF4	6.8	46.8	7.4	46.7	
	700	2/57	275	1400	240142A/WF4	7.1	48.6	7.6	46.7	
	1.90	360	3/47	229	1579	240095A/WF4	5.9	35.6	5.6	52.6
		360	3/47	286	1579	240118A/WF4	7.4	44.5	7.0	52.6
		360	3/47	430	1579	240142A/WF4	11.0	66.7	10.5	52.6
400		3/47	215	1421	240095A/WF4	5.6	37.6	5.9	47.3	
400		3/47	270	1421	240118A/WF4	7.0	46.9	7.4	47.3	
400		3/47	405	1421	240142A/WF4	10.4	70.2	11.0	47.3	
450		3/47	190	1263	240095A/WF4	4.9	37.2	5.9	42.1	
450		3/47	238	1263	240118A/WF4	6.2	46.7	7.3	42.1	
450		3/47	358	1263	240142A/WF4	9.3	70.0	11.0	42.1	
700		2/57	213	1477	240095A/WF4	5.8	37.5	5.9	49.2	
700		2/57	267	1477	240118A/WF4	7.2	46.8	7.4	49.2	
700		2/57	270	1477	240142A/WF4	7.3	47.3	7.4	49.2	

Velocità Giri/min'	Speed R.p.m.	Geschw. U/min'	Velocidad R.p.m.	Vitesse Tours/min'
Carico statico max	Max static load	Max statische Achslast	Carga estatica max	Charge statique max

VELOCITÀ SPEED GESCHW. VELOCIDAD VITESSE	PULEGGIA SHEAVE TREIBSCH. POLEA POULIE	RAPPORTO RATIO ÜBERSETZ. REDUCCIONES RAPPORT	O.B.L.	R.P.M.	MOTOR TYPE	MOTOR DATA			Hz REGUL.
(m / sec)	∅ mm		(kg)			kWo	Nm	kWs	
2.00	400	3/47	216	1496	240095A/WF4	5.9	37.5	5.9	49.8
	400	3/47	271	1496	240118A/WF4	7.4	46.9	7.4	49.8
	400	3/47	407	1496	240142A/WF4	11.0	70.4	11.0	49.8
	450	3/47	191	1330	240095A/WF4	5.2	37.5	5.9	44.3
	450	3/47	239	1330	240118A/WF4	6.5	47.0	7.4	44.3
	450	3/47	360	1330	240142A/WF4	9.8	70.2	11.0	44.3
	480	3/47	179	1247	240095A/WF4	4.9	37.2	5.8	41.5
	480	3/47	224	1247	240118A/WF4	6.1	46.7	7.3	41.5
	480	3/47	336	1247	240142A/WF4	9.2	70.4	11.0	41.5
	700	2/57	206	1555	240095A/WF4	5.9	36.1	5.7	51.8
	700	2/57	258	1555	240118A/WF4	7.4	45.2	7.1	51.8
	700	2/57	261	1555	240142A/WF4	7.4	45.6	7.2	51.8
2.10	400	3/47	207	1571	240095A/WF4	5.9	35.8	5.6	52.3
	400	3/47	259	1571	240118A/WF4	7.4	44.7	7.0	52.3
	400	3/47	389	1571	240142A/WF4	11.0	67.0	10.5	52.3
	450	3/47	191	1396	240095A/WF4	5.4	37.2	5.8	46.5
	450	3/47	240	1396	240118A/WF4	6.8	46.8	7.3	46.5
	450	3/47	360	1396	240142A/WF4	10.3	70.4	11.0	46.5
	480	3/47	179	1309	240095A/WF4	5.1	37.5	5.9	43.6
	480	3/47	224	1309	240118A/WF4	6.4	46.7	7.3	43.6
	480	3/47	337	1309	240142A/WF4	9.6	70.3	11.0	43.6
	520	3/47	165	1208	240095A/WF4	4.7	37.2	5.8	40.2
	520	3/47	206	1208	240118A/WF4	6.0	47.1	7.4	40.2
	520	3/47	310	1208	240142A/WF4	8.9	70.3	11.0	40.2
2.20	450	3/47	192	1463	240095A/WF4	5.7	37.4	5.9	48.7
	450	3/47	240	1463	240118A/WF4	7.2	47.0	7.4	48.7
	450	3/47	361	1463	240142A/WF4	10.7	70.1	11.0	48.7
	480	3/47	179	1371	240095A/WF4	5.4	37.4	5.9	45.7
	480	3/47	225	1371	240118A/WF4	6.7	46.6	7.3	45.7
	480	3/47	337	1371	240142A/WF4	10.1	70.2	11.0	45.7
	520	3/47	165	1266	240095A/WF4	5.0	37.7	5.9	42.2
	520	3/47	206	1266	240118A/WF4	6.2	46.6	7.3	42.2
	520	3/47	310	1266	240142A/WF4	9.3	70.4	11.0	42.2
2.30	450	3/47	189	1529	240095A/WF4	5.9	36.7	5.8	50.9
	450	3/47	236	1529	240118A/WF4	7.4	45.9	7.2	50.9
	450	3/47	355	1529	240142A/WF4	11.0	68.9	10.8	50.9
	480	3/47	180	1434	240095A/WF4	5.6	37.2	5.8	47.7
	480	3/47	225	1434	240118A/WF4	7.1	47.0	7.4	47.7
	480	3/47	339	1434	240142A/WF4	10.5	70.0	11.0	47.7
	520	3/47	166	1323	240095A/WF4	5.2	37.7	5.9	44.1
	520	3/47	207	1323	240118A/WF4	6.5	46.7	7.3	44.1
	520	3/47	311	1323	240142A/WF4	9.7	70.1	11.0	44.1
	560	3/47	153	1229	240095A/WF4	4.9	37.7	5.9	40.9
	560	3/47	192	1229	240118A/WF4	6.0	46.8	7.4	40.9
	560	3/47	288	1229	240142A/WF4	9.0	70.3	11.0	40.9
2.40	450	3/47	181	1596	240095A/WF4	5.9	35.2	5.5	53.1
	450	3/47	227	1596	240118A/WF4	7.4	44.0	6.9	53.1
	450	3/47	340	1596	240142A/WF4	11.0	66.0	10.4	53.1
	480	3/47	180	1496	240095A/WF4	5.9	37.5	5.9	49.8
	480	3/47	225	1496	240118A/WF4	7.4	46.9	7.4	49.8

Velocità Giri/min'	Speed R.p.m.	Geschw. U/min'	Velocidad R.p.m.	Vitesse Tours/min'
Carico statico max	Max static load	Max statische Achslast	Carga estatica max	Charge statique max

**4 POLES**  
**3000 kg**

VELOCITÀ SPEED GESCHW. VELOCIDAD VITESSE	PULEGGIA SHEAVE TREIBSCH. POLEA POULIE	RAPPORTO RATIO ÜBERSETZ. REDUCCIONES RAPPORT	O.B.L.	R.P.M.	MOTOR TYPE	MOTOR DATA			Hz REGUL.	
(m / sec)	∅ mm		(kg)			kWo	Nm	kWs		
2.40	480	3/47	339	1496	240142A/WF4	11.0	70.4	11.0	49.8	
	520	3/47	166	1381	240095A/WF4	5.4	37.6	5.9	46.0	
	520	3/47	207	1381	240118A/WF4	6.8	46.8	7.3	46.0	
	520	3/47	311	1381	240142A/WF4	10.1	70.2	11.0	46.0	
	560	3/47	154	1282	240095A/WF4	5.0	37.2	5.9	42.7	
	560	3/47	192	1282	240118A/WF4	6.3	46.6	7.3	42.7	
	560	3/47	289	1282	240142A/WF4	9.4	70.1	11.0	42.7	
	480	3/47	174	1558	240095A/WF4	5.9	36.1	5.7	51.9	
	480	3/47	217	1558	240118A/WF4	7.4	45.1	7.1	51.9	
2.50	480	3/47	327	1558	240142A/WF4	11.0	67.6	10.6	51.9	
	520	3/47	166	1439	240095A/WF4	5.7	37.6	5.9	47.9	
	520	3/47	208	1439	240118A/WF4	7.1	46.8	7.4	47.9	
	520	3/47	313	1439	240142A/WF4	10.6	70.3	11.0	47.9	
	560	3/47	154	1336	240095A/WF4	5.2	37.3	5.9	44.5	
	560	3/47	192	1336	240118A/WF4	6.5	46.8	7.3	44.5	
	560	3/47	289	1336	240142A/WF4	9.9	70.4	11.0	44.5	
	600	3/47	143	1247	240095A/WF4	4.9	37.2	5.8	41.5	
	600	3/47	179	1247	240118A/WF4	6.1	46.7	7.3	41.5	
	600	3/47	269	1247	240142A/WF4	9.2	70.4	11.0	41.5	
	2.60	520	3/47	166	1496	240095A/WF4	5.9	37.5	5.9	49.8
		520	3/47	208	1496	240118A/WF4	7.4	46.9	7.4	49.8
520		3/47	313	1496	240142A/WF4	11.0	70.4	11.0	49.8	
560		3/47	154	1389	240095A/WF4	5.4	37.4	5.9	46.3	
560		3/47	192	1389	240118A/WF4	6.8	47.0	7.4	46.3	
560		3/47	289	1389	240142A/WF4	10.2	70.3	11.0	46.3	
600		3/47	143	1297	240095A/WF4	5.1	37.4	5.9	43.2	
600		3/47	179	1297	240118A/WF4	6.3	46.6	7.3	43.2	
600		3/47	270	1297	240142A/WF4	9.6	70.4	11.0	43.2	
2.70		520	3/47	161	1554	240095A/WF4	5.9	36.1	5.7	51.7
		520	3/47	201	1554	240118A/WF4	7.4	45.2	7.1	51.7
		520	3/47	303	1554	240142A/WF4	11.0	67.8	10.7	51.7
	560	3/47	154	1443	240095A/WF4	5.7	37.5	5.9	48.0	
	560	3/47	193	1443	240118A/WF4	7.1	46.7	7.3	48.0	
	560	3/47	290	1443	240142A/WF4	10.6	70.1	11.0	48.0	
	600	3/47	143	1346	240095A/WF4	5.3	37.6	5.9	44.8	
	600	3/47	179	1346	240118A/WF4	6.6	46.9	7.4	44.8	
	600	3/47	270	1346	240142A/WF4	9.9	70.4	11.0	44.8	
	2.80	560	3/47	154	1496	240095A/WF4	5.9	37.5	5.9	49.8
		560	3/47	193	1496	240118A/WF4	7.4	46.9	7.4	49.8
		560	3/47	290	1496	240142A/WF4	11.0	70.4	11.0	49.8
600		3/47	143	1396	240095A/WF4	5.4	37.2	5.8	46.5	
600		3/47	180	1396	240118A/WF4	6.8	46.8	7.3	46.5	
600		3/47	270	1396	240142A/WF4	10.3	70.4	11.0	46.5	
2.90	560	3/47	150	1549	240095A/WF4	5.9	36.3	5.7	51.6	
	560	3/47	187	1549	240118A/WF4	7.4	45.3	7.1	51.6	
	560	3/47	282	1549	240142A/WF4	11.0	68.0	10.7	51.6	
	600	3/47	144	1446	240095A/WF4	5.7	37.4	5.9	48.2	
	600	3/47	180	1446	240118A/WF4	7.1	46.6	7.3	48.2	
	600	3/47	271	1446	240142A/WF4	10.7	70.4	11.0	48.2	

Velocità Giri/min'	Speed R.p.m.	Geschw. U/min'	Velocidad R.p.m.	Vitesse Tours/min'
Carico statico max	Max static load	Max statische Achslast	Carga estatica max	Charge statique max

VELOCITÀ SPEED GESCHW. VELOCIDAD VITESSE	PULEGGIA SHEAVE TREIBSCH. POLEA POULIE	RAPPORTO RATIO ÜBERSETZ. REDUCCIONES RAPPORT	O.B.L.	R.P.M.	MOTOR TYPE	MOTOR DATA			Hz REGUL.
(m / sec)	∅ mm		(kg)			kWo	Nm	kWs	
2.90	700	3/47	122	1240	240095A/WF4	4.9	37.5	5.9	41.3
	700	3/47	153	1240	240118A/WF4	6.1	46.8	7.4	41.3
	700	3/47	230	1240	240142A/WF4	9.1	70.3	11.0	41.3
3.00	600	3/47	144	1496	240095A/WF4	5.9	37.5	5.9	49.8
	600	3/47	180	1496	240118A/WF4	7.4	46.9	7.4	49.8
	600	3/47	271	1496	240142A/WF4	11.0	70.4	11.0	49.8
	700	3/47	123	1282	240095A/WF4	5.0	37.5	5.9	42.7
	700	3/47	154	1282	240118A/WF4	6.3	46.8	7.4	42.7
	700	3/47	231	1282	240142A/WF4	9.4	70.3	11.0	42.7
3.10	600	3/47	140	1546	240095A/WF4	5.9	36.3	5.7	51.5
	600	3/47	175	1546	240118A/WF4	7.4	45.4	7.1	51.5
	600	3/47	263	1546	240142A/WF4	11.0	68.1	10.7	51.5
	700	3/47	123	1325	240095A/WF4	5.2	37.5	5.9	44.2
	700	3/47	154	1325	240118A/WF4	6.5	46.8	7.4	44.2
	700	3/47	231	1325	240142A/WF4	9.8	70.3	11.0	44.2
3.20	600	3/47	136	1596	240095A/WF4	5.9	35.2	5.5	53.1
	600	3/47	170	1596	240118A/WF4	7.4	44.0	6.9	53.1
	600	3/47	255	1596	240142A/WF4	11.0	66.0	10.4	53.1
	700	3/47	123	1368	240095A/WF4	5.4	37.5	5.9	45.5
	700	3/47	154	1368	240118A/WF4	6.7	46.8	7.4	45.5
	700	3/47	231	1368	240142A/WF4	10.1	70.3	11.0	45.5
3.30	700	3/47	123	1411	240095A/WF4	5.5	37.5	5.9	47.0
	700	3/47	154	1411	240118A/WF4	6.9	46.8	7.4	47.0
	700	3/47	231	1411	240142A/WF4	10.4	70.3	11.0	47.0
3.40	700	3/47	123	1453	240095A/WF4	5.7	37.5	5.9	48.4
	700	3/47	154	1453	240118A/WF4	7.1	46.8	7.4	48.4
	700	3/47	232	1453	240142A/WF4	10.7	70.3	11.0	48.4
3.50	700	3/47	123	1496	240095A/WF4	5.9	37.5	5.9	49.8
	700	3/47	154	1496	240118A/WF4	7.4	46.8	7.4	49.8
	700	3/47	232	1496	240142A/WF4	11.0	70.3	11.0	49.8
3.60	700	3/47	120	1539	240095A/WF4	5.9	36.5	5.7	51.2
	700	3/47	151	1539	240118A/WF4	7.4	45.7	7.2	51.2
	700	3/47	227	1539	240142A/WF4	11.0	68.5	10.8	51.2
3.70	700	3/47	117	1582	240095A/WF4	5.9	35.5	5.6	52.7
	700	3/47	147	1582	240118A/WF4	7.4	44.4	7.0	52.7
	700	3/47	221	1582	240142A/WF4	11.0	66.6	10.5	52.7