LEO

VVVF

1500 rpm
3000 kg

Velocità Giri/min[1]	Speed R.p.m.	Geschw. U/min[1]	Velocidad R.p.m.	Vitesse Tours/min[1]
Carico statico max	Max static load	Max statische Achslast	Carga estatica max	Charge statique max

Differenza di tiro in kg con rendimento del vano = 0.8
Out of balance load in kg with shaft efficiency = 0.8
Zugkraefte in kg mit Schachtwirkungsgrad = 0.8
Carga descompensada en kg con rendimiento del hueco = 0.8
Force de traction en kg avec rendement de la gaine = 0.8

kW SYNC 3.3	3.7	4.0	4.8	5.5	5.9	6.2	6.6	7.3	9.2	11.0	Velocità Speed Geschw. Velocidad Vitesse (m / sec)	Rapporto Ratio Übersetz. Reducciones Rapport	Puleggia Sheave Treibsch. Polea Poulie ø mm
540	601										0.35	1/71	320
492	547										0.39	1/71	360
436	485										0.44	1/71	400
444	498	539	646	666							0.46	1/55	320
392	435										0.49	1/71	450
400	444	488	577	595							0.51	1/55	360
362	403										0.53	1/71	480
378	424	458	550	630	653						0.56	1/45	320
357	397	437	516	532							0.57	1/55	400
337	374										0.57	1/71	520
315	350										0.61	1/71	560
342	380	418	494	570	585						0.62	1/45	360
318	354	389	460	474							0.64	1/55	450
291	323										0.66	1/71	600
300	333	366	433	446							0.68	1/55	480
307	341	375	444	512	526						0.69	1/45	400
317	356	385	462	530	569	607	636				0.71	2/71	320
275	306	337	398	410							0.74	1/55	520
249	277										0.77	1/71	700
272	302	332	393	453	465						0.78	1/45	450
258	287	315	373	384							0.79	1/55	560
286	318	349	413	477	508	540	572				0.80	2/71	360
255	284	312	369	426	437						0.83	1/45	480
240	266	293	346	357							0.85	1/55	600
261	293	317	381	436	468	500	524	580			0.88	2/57	320
256	285	314	371	428	456	485	514				0.88	2/71	400
235	262	288	340	393	403						0.90	1/45	520
218	243	267	316	364	374						0.97	1/45	560
234	260	286	338	391	417	443	469	521			1.00	2/57	360
228	253	279	330	380	406	431	457				1.00	2/71	450
206	229	252	297	307							1.00	1/55	700
204	226	249	294	340	349						1.04	1/45	600
213	237	260	308	355	379	403	426				1.06	2/71	480
211	234	258	304	351	375	398	422	469			1.10	2/57	400
196	218	240	284	327	349	371	393				1.15	2/71	520
174	193	212	251	290	297						1.22	1/45	700
183	204	224	265	306	327	347	367				1.23	2/71	560
187	208	228	270	312	333	353	374	416			1.24	2/57	450
175	195	215	254	293	312	332	352	391			1.32	2/57	480
171	190	209	247	285	304	323	342				1.32	2/71	600
162	180	198	234	270	288	306	325	361			1.43	2/57	520
150	167	184	217	251	268	285	301	335			1.54	2/57	560
147	163	179	212	245	261	277	294				1.55	2/71	700
151	169	183	220	253	271	290	303	336	424	507	1.60	3/47	320
140	156	172	203	234	250	266	281	313			1.65	2/57	600
135	150	166	196	226	241	257	272	302	378	454	1.80	3/47	360
121	134	148	174	201	215	228	242	269			1.93	2/57	700
122	135	149	176	204	217	231	245	272	340	408	2.00	3/47	400
108	120	132	157	181	193	205	217	242	302	363	2.25	3/47	450
101	113	124	147	170	181	192	204	227	283	340	2.40	3/47	480
94	104	115	136	157	167	178	188	209	262	314	2.60	3/47	520
87	97	106	126	145	155	165	175	194	243	292	2.80	3/47	560
81	90	99	118	136	145	154	163	181	227	272	3.00	3/47	600
70	77	85	101	116	124	132	140	155	194	233	3.51	3/47	700